



ELDRIVE NORGE AS

junior

HF IUIa CHARGER



12V - 20A
12V - 30A
12V - 50A
24V - 20A
24V - 30A

**Liten
størrelse**

**lav vekt
1,5 kg**

Kompakt batterilader for batterier til små maskiner og lifter.

- Godkjent i henhold til gjeldende normer for EMC og sikkerhet.
- Laderen styres av en innbygget microprosessor.
- Ladekurven kan tilpasses både åpne og lukkede bly batterier.
- Enkel tilpasning til ulike batterikapasiteter.
- Høy virkningsgrad og PFC* sikrer god utnyttelse av energien fra nettet.
- Enkel montering på vegg, festebrakett følger med.
- Tofarget lysdiode angir ladestatus.
- Tilkobles vanlig 230V jordet stikkontakt.
- Sikret mot feil polaritet.

CE Godkjent, tilfredsstillende nye krav fra 01.01.2001 der alle batteriladere under 1500 W, dvs. ladere mindre enn 24V-62A og 48V-31A, må møte krav til overharmoniske strømmer ihht. EN61000-3-2 og forvrengning av nettets sinusform ihht. EN61000-3-3

** PFC = powerfactor correction, laderen trekker ren sinusformet strøm fra nettet.*

Tekniske data:

- Typer:** 12V / 20A , 12V / 30A, 12V / 50A,
24V / 20A , 24V / 30A.
- Ingangsspenning:** 90...255 VAC
- Power factor:** 1
- Virkningsgrad:** > 86%
- Ladekurver for:**
- åpne blybatterier
 - ventilregulerte blybatterier
- Status indikator (lader):**
- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| konstant rødt lys | batterispennning for høy eller lav |
| blinkende rødt lys | feil |
| gult lys | lading pågår |
| grønt lys | ferdig ladet |
- Normer:** EN 55022B
EN 60335-2-29 + A2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 50082-1
EN 50082-2
- Merkinger:** CE
- Design:** aluminiums profil, IP20
- Dimensjoner:** 230 x 112 x 73 mm
- Vekt:** 1,5 kg
- Montering / oppheng:** festebrakett for veggmontering inngår.
- Kjøling:** temperatur styrt vifte
- Temperaturområde:** -25°C ... +40°C

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

ELDRIVE NORGE AS

Postboks 63

N-1501 MOSS

NORGE

<http://www.eldrive.no/>

Tlf: +47 69 91 22 20

Fax: +47 69 91 22 39

sales@eldrive.no